



Siłownik kompaktowy, średnica 32, skok 75 (CDQ2A32-75DCMZ-M9BAS) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2A32-75DCMZ-M9BAS

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Typ	Standardowy
Średnica tłoka	Ø32 mm.
Typ gwintu przyłączy	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka Ø16 i 20 mm lub 32 skok 5mm)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	75
Wykonanie korpusu	CM [Rubber Bumper + Rod End Male Thread].
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Śruby montażowe	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	M9BA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm	Nr kat.	CDQ2A32-75DCMZ-M9BAS
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)		
Rodzaj gwintu	Rc		
Typ	standardowy		
Średnica tłoka D	32 mm		
Czujnik położenia	M9BA- czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m		
Magnes	D (wbudowany)		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)		
Wykonanie korpusu	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Śruby montażowe	brak		