



Siłownik kompaktowy, średnica 32 mm, skok 220 mm (CDQ2A32TF-220DCMZ-M9PZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2A32TF-220DCMZ(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Typ	Standardowy
Średnica tłoka	Ø32 mm.
Typ gwintu przyłączy	TF [G (Ø32~Ø100)]
Skok	220
Amortyzacja	C (Amortyzacja elastyczna)
Wykonanie korpusu	M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia	M9P--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew., PNP, LED, kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	Z (5 m).
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	220 mm
Amortyzacja	C (amortyzacja elastyczna)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	Z (5 m)
Typ	Standardowy
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	M9P- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew., PNP, LED, kabel poziomy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	M (tłoczysko z gwintem zew.)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQ2A32TF-220DCMZ(1)
---------	----------------------