AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik kompaktowy, z automatycznym wyłącznikiem (CDQ2A40-100DZ-M9BWVZ) - SMC



**Numer artykułu SKU: CDQ2A40-100DZ-M9BWVZ**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Magnes | D (Wbudowany) |
| Sposób montażu | A (Otwory gwintowane z obu stron) |
| Typ | Standardowy |
| Średnica tłoka | Ø40 mm. |
| Typ gwintu przyłączy | Rc (lub gwint M dla śr. tłoka ø16 i 20 mm lub 32 skok 5mm) |
| Pierścień smarujący | Bez funkcji smarowania |
| Skok | 100 |
| Wykonanie korpusu | Standard [tłoczysko z gwintem wewnętrznym] |
| Rowki do montażu czujników | Z (Rowki do montażu czujników) |
| Śruby montażowe | Brak |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak |
| Czujnik położenia | M9BWV--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel pionowy 0,5 m |
| Przyłącze elektryczne | Z (5 m). |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |
| Odporność na temperaturę | Brak |
| Do małych prędkości | Brak |
| Ze stali nierdzewnej | Brak |

Uszczelnienie z fluorokauczuku Brak

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 100 mm |
| **Sposób montażu** | A (Otwory gwintowane z obu stron) |
| **Rodzaj gwintu** | Rc |
| **Przyłącze elektryczne** | Z (5 m) |
| **Typ** | Standardowy |
| **Średnica tłoka D** | 40 mm |
| **Czujnik położenia** | M9BWV- czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel pionowy 0,5 m |
| **Magnes** | D (wbudowany) |
| **Pierścień smarujący** | bez funkcji smarowania |
| **Rowki do montażu czujników** | Z (Rowki do montażu czujników) |
| **Wykonanie korpusu** | Standard [tłoczysko z gwintem wewnętrznym] |
| **Element wyposażenia tłoczyska** | brak |
| **Opcje zakończenia tłoczyska** | brak |
| **Śruby montażowe** | brak |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | CDQ2A40-100DZ-M9BWVZ |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 06:12