



Siłownik kompaktowy, średnica 40 mm, skok 175 mm (CDQ2A40TF-175DCMZ-M9BWL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2A40TF-175DCMZ(1)

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Typ	Standardowy
Średnica tłoka	Ø40 mm.
Typ gwintu przyłączy	TF [G (Ø32~Ø100)]
Skok	175
Amortyzacja	C (Amortyzacja elastyczna)
Wykonanie korpusu	M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia	M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m).
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	175 mm
Amortyzacja	C (amortyzacja elastyczna)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Typ	Standardowy
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	M9BW- czujnik elektroniczny z 2- kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	M (tłoczek z gwintem zew.)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQ2A40TF-175DCMZ(1)
---------	----------------------