



Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CDQ2A63-125DCMZ-M9BL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2A63-125DCMZ-M9BL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Typ	Standardowy
Średnica tłoka	Ø63 mm.
Typ gwintu przyłączy	Rc
Skok	125
Amortyzacja	C (Amortyzacja elastyczna)
Wykonanie korpusu	M (Tłoczek z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia	M9B--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m).
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	125 mm
Amortyzacja	C (amortyzacja elastyczna)
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Typ	standardowy
Średnica tłoka D	63 mm
Czujnik położenia	M9B- czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	M (tłoczyisko z gwintem zewnętrznym)
Opcje zakończenia tłoczyiska	brak

Nr kat.	CDQ2A63-125DCMZ-M9BL
---------	----------------------