



Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CDQ2A63-150DCMZ-M9BWL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2A63-150DCMZ-M(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Działanie

Amortyzator

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Styl z gwintem na obu końcach

Pneumatyczny

Średnica otworu 63 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 150 mm

Podwójnego działania

Z gumowym zderzakiem

Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka

4 strony

Wskaźnik dwukolorowy, półprzewodnikowy wyłącznik
automatyczny, przepust kablowy, z lampką sygnalizacyjną,
2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 3m,
napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm	Nr kat.	CDQ2A63-150DCMZ-M(1)
Amortyzacja	C (amortyzacja elastyczna)		
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)		
Rodzaj gwintu	Rc		
Przyłącze elektryczne	L (3 m)		
Typ	standardowy		
Średnica tłoka D	63 mm		
Czujnik położenia	M9BW- czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m		
Magnes	D (wbudowany)		
Wykonanie korpusu	M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym)		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		