



Siłownik kompaktowy, średnica 80 mm, skok 20 mm (CDQ2A80M-20DZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2A80M-20DZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Skok cylindra

Działanie

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl z gwintem na obu końcach

Średnica otworu 80 mm

Standardowy skok 20 mm

Podwójnego działania

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

Φ32-Φ100 4 strony

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|--|
| Skok | 20 mm |
| Sposób montażu | A (Otwory gwintowane z obu stron) |
| Rodzaj gwintu | Rc |
| Typ | Standardowy |
| Średnica tłoka D | 80 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Pierścień smarujący | M (z funkcją smarowania) |
| Rowki do montażu czujników | Z (Rowki do montażu czujników) |
| Wykonanie korpusu | Standard [tłoczysko z gwintem wewnętrznym] |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |
| Śruby montażowe | brak |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | CDQ2A80M-20DZ |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 03:18