



## Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CDQ2B100-40DMZ-M9NL) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDQ2B100-40DMZ-M9NL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego  
wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Przelotowy otwór (standardowy)

Pneumatyczny

Średnica otworu 100 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 40 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

None

None

Przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, uszczelka,  
z lampką kontrolną, 3-przewodowy (NPN), liniowy,  
przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC5V,  
12V, 24V (DC4.5~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                          | 40 mm                                                                           |
| Sposób montażu                | B (otwory przelotowe)                                                           |
| Rodzaj gwintu                 | Rc                                                                              |
| Przyłącze elektryczne         | L (3 m)                                                                         |
| Typ                           | standardowy                                                                     |
| Średnica tłoka D              | 100 mm                                                                          |
| Czujnik położenia             | M9N- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, LED, kabel poziomy 0,5 m |
| Magnes                        | D (wbudowany)                                                                   |
| Pierścień smarujący           | bez funkcji smarowania                                                          |
| Rowki do montażu czujników    | Z (rowki do montażu czujników)                                                  |
| Wykonanie korpusu             | M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym)                                             |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak                                                                            |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | brak                                                                            |
| Śruby montażowe               | brak                                                                            |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Nr kat. | CDQ2B100-40DMZ-M9NL |
|---------|---------------------|