AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, krótki skok, średnica 100 mm, skok 35 mm (CDQ2B100TF-35DZ-M9BAL) - SMC



Numer artykułu SKU: CDQ2B100TF-35DZ-M(1)

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes	Wbudowany magnes
Styl montażu	Przelotowy otwór (standardowy)
Typ	Pneumatyczny
Średnica tłoka	Średnica otworu 100 mm
Typ gwintu portu	G
Skok cylindra	Standardowy skok 35 mm
Znacznik podwójnego skoku	Bez oznaczenia dwóch suwów
Skok cylindra 2	Bez skoku cylindra 2
Opcja korpusu	Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)
Rowek montażowy automatycznego wyłącznika	Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony
Śruba montażowa	None
Uchwyt końca tłoka	None
Automatyczny przełącznik	Wodoodporny wskaźnik dwukolorowy, półprzewodnikowy wyłącznik automatyczny, przelotka, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak

Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	35 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Typ	standardowy
Średnica tłoka D	100 mm
Czujnik położenia	M9BA- czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Wykonanie korpusu	standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Śruby montażowe	brak

Nr kat.	CDQ2B100TF-35DZ-M(1)

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 06:09