



Siłownik kompaktowy, średnica 20 mm, skok 10 mm (CDQ2B20-10DZ-L-M9BVSDPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2B20-10DZ-L-M9(1)

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Przelotowy otwór (standardowy)

Pneumatyczny

Średnica otworu 20 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 10 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

Wysyłane razem

None

Przełącznik półprzewodnikowy, z wstępnie okablowanym złączem M12-4 pin, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, prostopadły, przewód przyłączeniowy: 0,5 m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm	Nr kat.	CDQ2B20-10DZ-L-M9(1)
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)		
Rodzaj gwintu	M		
Przyłącze elektryczne	SDPC (długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)		
Typ	standardowy		
Średnica tłoka D	20 mm		
Czujnik położenia	M9BV- czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., LED, kabel pionowy 0,5 m		
Magnes	D (wbudowany)		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)		
Wykonanie korpusu	standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Śruby montażowe	L (w komplecie z siłownikiem)		