



Siłownik kompaktowy, średnica 16 mm, skok 15 mm (CDQ2B16-15DZ-M9PJL-XB14) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2B16-15DZ-M9PJ(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes	Wbudowany magnes
Styl montażu	Przelotowy otwór (standardowy)
Typ	Pneumatyczny
Średnica tłoka	Średnica cylindra 16 mm
Typ gwintu portu	Gwint Rc/M
Skok cylindra	Standardowy skok 15 mm
Znacznik podwójnego skoku	Bez oznaczenia dwóch suwów
Skok cylindra 2	Bez skoku cylindra 2
Opcja korpusu	Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)
Rowek montażowy automatycznego wyłącznika	Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony
Śruba montażowa	None
Uchwyt końca tłoka	None
Automatyczny przełącznik	Wskaźnik dwukolorowy odporny na ciepło, półprzewodnikowy wyłącznik automatyczny, przelotka, z lampką kontrolną, 3-przewodowy (PNP), liniowy, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC5V,12V,24V (DC4,5~28V)
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak

Wykonanie na zamówienie

Cylinder z odpornością na ciepło i automatycznym przełącznikiem $\Phi 16$ do 63 tylko

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDQ2B16-15DZ-M9PJ(1)
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 14.09.2026r, g. 12:31