

Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CDQ2B32-35DCMZ-L-A90L) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2B32-35DCMZ-L-(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Przelotowy otwór (standardowy)

Pneumatyczny

Średnica otworu 32 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 35 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki
pręta

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

Wysyłane razem

None

Automatyczny przełącznik stykowy (reed), uszczelka, 2-
przewodowy, liniowy, przewód: 3 m, napięcie robocze:
AC/DC 24 V lub mniej, AC/DC 48 V lub mniej, AC/DC
100 V lub mniej

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	35 mm	Nr kat.	CDQ2B32-35DCMZ-L-(1)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)		
Rodzaj gwintu	Rc		
Przyłącze elektryczne	L (3 m)		
Typ	Standardowy		
Średnica tłoka D	32 mm		
Czujnik położenia	A90- czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, kabel poziomy		
Magnes	D (wbudowany)		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)		
Wykonanie korpusu	CM [amortyzacja elastyczna + zakończenie pręta gwintem zewnętrznym].		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Śruby montażowe	L (wysyłane z siłownikiem)		