



Siłownik krótkiego skoku (CDQ2B32-35DMZ-L-M9BASDPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2B32-35DMZ-L-M(1)

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Typ	Standardowy
Średnica tłoka	Ø32 mm.
Typ gwintu przyłączy	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka Ø16 i 20 mm lub 32 skok 5mm)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	35
Wykonanie korpusu	M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Śruby montażowe	L (Wysyłane z siłownikiem)
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	M9BA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	SDPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	35 mm	Nr kat.	CDQ2B32-35DMZ-L-M(1)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)		
Rodzaj gwintu	Rc		
Przyłącze elektryczne	SDPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)		
Typ	Standardowy		
Średnica tłoka D	32 mm		
Czujnik położenia	M9BA- czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m		
Magnes	D (wbudowany)		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)		
Wykonanie korpusu	M (tłoczysko z gwintem zew.)		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Śruby montażowe	L (wysyłane z siłownikiem)		