

Siłownik kompaktowy, średnica 32 mm, skok 35 mm (CDQ2B32-35DZ-M9BW-XC4) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2B32-35DZ-M9BW(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Przelotowy otwór (standardowy)

Pneumatyczny

Średnica otworu 32 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 35 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

None

None

Wskaźnik dwukolorowy, automatyczny przełącznik
półprzewodnikowy, przepust kablowy, z lampką kontrolną,
2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,5 m,
napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)

2 szt. lub brak

Z wytrzymałą skrobaczką

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDQ2B32-35DZ-M9BW(1)
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.09.2026r, g. 20:03