

Siłownik kompaktowy, średnica 40 mm, skok 15 mm (CDQ2B40-15DCMZ-M9NM) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDQ2B40-15DCMZ-M9NM**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

### Pokonaj swoje ograniczenia

- Dopasuj siłownik serii CQ2 do wymagań aplikacji – Duży wybór wariantów z krótkimi czasami dostawy w całej Europie
- Oszczędzaj miejsce w swoich maszynach – Zmniejszone wymiary siłownika i komponentów
- Zminimalizuj ogólną masę maszyny i zwiększ produktywność – Lekki zaledwie 456 g (skok 40 mm i 50 mm).

### I wiele więcej

- Średnice tłoka: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Standardowe zakresy skoków: 5 do 100 mm
- Gwinty portów zasilania: M (śr. tłoka 12 do 25 mm); Rc, NPT lub G (śr. tłoka od 32 do 100 mm)
- Dostępna kompatybilna wersja z produkcją baterii
- Może zamontować miniaturowe czujniki położenia tłoka na 4 powierzchniach.

---

## DANE TECHNICZNE

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                          | 15 mm                                                                           |
| Sposób montażu                | B (Otwory przelotowe)                                                           |
| Rodzaj gwintu                 | Rc                                                                              |
| Przyłącze elektryczne         | M (1 m)                                                                         |
| Typ                           | Standardowy                                                                     |
| Średnica tłoka D              | 40 mm                                                                           |
| Czujnik położenia             | M9N- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, LED, kabel poziomy 0,5 m |
| Magnes                        | D (wbudowany)                                                                   |
| Pierścień smarujący           | bez funkcji smarowania                                                          |
| Rowki do montażu czujników    | Z (Rowki do montażu czujników)                                                  |
| Wykonanie korpusu             | CM [amortyzacja elastyczna + zakończenie pręta gwintem zewnętrznym].            |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak                                                                            |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | brak                                                                            |
| Śruby montażowe               | brak                                                                            |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Nr kat. | CDQ2B40-15DCMZ-M9NM |
|---------|---------------------|