



Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CDQ2B32TF-40DZ-LD-M9BVL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2B32TF-40DZ-LD(1)

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Typ	Standardowy
Średnica tłoka	Ø32 mm.
Typ gwintu przyłączy	TF (dla śr. tłoka 32-100 mm)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	40
Wykonanie korpusu	Standard [tłoczek z gwintem wewnętrznym]
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Śruby montażowe	L (Wysyłane z siłownikiem)
Element wyposażenia tłoczyska	D (Wspornik typu A + łącznik)
Czujnik położenia	M9BV--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., LED, kabel pionowy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m).
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm	Nr kat.	CDQ2B32TF-40DZ-LD(1)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)		
Rodzaj gwintu	G		
Przyłącze elektryczne	L (3 m)		
Typ	Standardowy		
Średnica tłoka D	32 mm		
Czujnik położenia	M9BV- czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., LED, kabel pionowy 0,5 m		
Magnes	D (wbudowany)		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)		
Wykonanie korpusu	Standard [tłoczysko z gwintem wewnętrznym]		
Element wyposażenia tłoczyska	D (wspornik typu A + łącznik)		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Śruby montażowe	L (wysyłane z siłownikiem)		