



Siłownik kompaktowy, średnica 40 mm, skok 30 mm (CDQ2B40-30DCMZ-M9BAS) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2B40-30DCMZ-M9BAS

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Przelotowy otwór (standardowy)

Pneumatyczny

Średnica otworu 40 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 30 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

None

None

Wodoodporny wskaźnik dwukolorowy, automatyczny
przełącznik półprzewodnikowy, przelotka, z lampką
kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód
przyłączeniowy: 0,5m, napięcie zasilania:
DC24V(DC10~28V)

1 szt.

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm	Nr kat.	CDQ2B40-30DCMZ-M9BAS
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)		
Rodzaj gwintu	Rc		
Typ	Standardowy		
Średnica tłoka D	40 mm		
Czujnik położenia	M9BA- czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m		
Magnes	D (wbudowany)		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)		
Wykonanie korpusu	CM [amortyzacja elastyczna + zakończenie pręta gwintem zewnętrznym].		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Śruby montażowe	brak		