

## Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CDQ2B32TF-50DCZ-XC6X271) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDQ2B32TF-50DCZ-X(1)**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Magnes                         | D (Wbudowany)                                      |
| Sposób montażu                 | B (Otwory przelotowe)                              |
| Typ                            | Standardowy                                        |
| Średnica tłoka                 | Ø32 mm.                                            |
| Typ gwintu przyłączy           | TF (dla śr. tłoka 32-100 mm)                       |
| Pierścień smarujący            | Bez funkcji smarowania                             |
| Skok                           | 50                                                 |
| Wykonanie korpusu              | C (Amortyzacja elastyczna)                         |
| Rowki do montażu czujników     | Z (Rowki do montażu czujników)                     |
| Śruby montażowe                | Brak                                               |
| Element wyposażenia tłoczyska  | Brak                                               |
| Czujnik położenia              | Bez czujników                                      |
| Przyłącze elektryczne          | Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)   |
| Opcje zakończenia tłoczyska    | Brak                                               |
| Odporność na temperaturę       | Brak                                               |
| Do małych prędkości            | Brak                                               |
| Ze stali nierdzewnej           | Tłoczysko, nakrętka tłoczyska ze stali nierdzewnej |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku | Uszczelnienie z fluorokauczuku                     |

DANE TECHNICZNE

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Skok                          | 50 mm                          |
| Sposób montażu                | B (Otwory przelotowe)          |
| Rodzaj gwintu                 | G                              |
| Typ                           | Standardowy                    |
| Średnica tłoka D              | 32 mm                          |
| Czujnik położenia             | bez czujników                  |
| Magnes                        | D (wbudowany)                  |
| Pierścień smarujący           | bez funkcji smarowania         |
| Rowki do montażu czujników    | Z (Rowki do montażu czujników) |
| Wykonanie korpusu             | C (amortyzacja elastyczna)     |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak                           |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | brak                           |
| Śruby montażowe               | brak                           |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | CDQ2B32TF-50DCZ-X(1) |
|---------|----------------------|