



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CDQ2B40-100DMZ-M9BASDPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2B40-100DMZ-M9(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Przelotowy otwór (standardowy)

Pneumatyczny

Średnica otworu 40 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 100 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

None

None

Wodoodporny wskaźnik dwukolorowy, automatyczny
przełącznik półprzewodnikowy, z wstępnie okablowanym
złączem M12-4 pin, z lampką kontrolną, 2-przewodowy,
liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,5 m, napięcie zasilania:
DC24V (DC10~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm	Nr kat.	CDQ2B40-100DMZ-M9(1)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)		
Rodzaj gwintu	Rc		
Przylącze elektryczne	SDPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)		
Typ	Standardowy		
Średnica tłoka D	40 mm		
Czujnik położenia	M9BA- czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m		
Magnes	D (wbudowany)		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)		
Wykonanie korpusu	M (tłoczek z gwintem zew.)		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Śruby montażowe	brak		