



## Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CDQ2B40-50DCZ-A93L) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDQ2B40-50DCZ-A93L**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|   |  |
|---|--|
| Wbudowany magnes                          | Wbudowany magnes   |
| Styl montażu                              | Przelotowy otwór (standardowy)   |
| Typ                                       | Pneumatyczny   |
| Średnica tłoka                            | Średnica otworu 40 mm  |
| Typ gwintu portu                          | Gwint Rc/M   |
| Skok cylindra                             | Standardowy skok 50 mm   |
| Znacznik podwójnego skoku                 | Bez oznaczenia dwóch suwów   |
| Skok cylindra 2                           | Bez skoku cylindra 2   |
| Opcja korpusu                             | Z gumowym zderzakiem   |
| Rowek montażowy automatycznego wyłącznika | Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony   |
| Śruba montażowa                           | None   |
| Uchwyt końca tłoka                        | None   |
| Automatyczny przełącznik                  | Przełącznik Reed automatyczny, przelotka, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC24V, AC100V |
| Liczba automatycznych przełączników       | 2 szt. lub brak  |
| Wykonanie na zamówienie                   | Standardowy  |

## DANE TECHNICZNE

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Skok                          | 50 mm   |
| Sposób montażu                | B (Otwory przelotowe)   |
| Rodzaj gwintu                 | Rc  |
| Przyłącze elektryczne         | L (3 m)   |
| Typ                           | Standardowy   |
| Średnica tłoka D              | 40 mm   |
| Czujnik położenia             | A93- czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m |
| Magnes                        | D (wbudowany)   |
| Pierścień smarujący           | bez funkcji smarowania  |
| Rowki do montażu czujników    | Z (Rowki do montażu czujników)  |
| Wykonanie korpusu             | C (amortyzacja elastyczna)  |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak  |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | brak  |
| Śruby montażowe               | brak  |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Nr kat. | CDQ2B40-50DCZ-A93L |
|---------|--------------------|