

Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CDQ2B50-25DCZ-M9BWSDPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2B50-25DCZ-M9B(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Przelotowy otwór (standardowy)

Pneumatyczny

Średnica otworu 50 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 25 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Z gumowym zderzakiem

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

None

None

Wskaźnik dwukolorowy, automatyczny przełącznik
półprzewodnikowy, z fabrycznie podłączonym złączem
M12-4 pin, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy,
przewód przyłączeniowy: 0,5m, napięcie zasilania: DC24V
(DC10~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm	Nr kat.	CDQ2B50-25DCZ-M9B(1)
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)		
Rodzaj gwintu	Rc		
Przyłącze elektryczne	SDPC (długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)		
Typ	standardowy		
Średnica tłoka D	50 mm		
Czujnik położenia	M9BW- czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m		
Magnes	D (wbudowany)		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)		
Wykonanie korpusu	C (amortyzacja elastyczna)		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Śruby montażowe	brak		