



Siłownik kompaktowy, średnica 40 (CDQ2B40M-75DMZ-M9BWL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2B40M-75DMZ-M9BWL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Skok cylindra

Działanie

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Z automatycznym wyłącznikiem

Przelotowy (standardowy)

Średnica otworu 40 mm

Standardowy skok 75 mm

Podwójnego działania

Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka

Φ32-Φ100 4 strony

None

None

Wskaźnik dwukolorowy, półprzewodnikowy wyłącznik
automatyczny, przepust kablowy, z lampką sygnalizacyjną,
2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 3m,
napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)

2 szt. lub brak

DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Typ	standardowy
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	M9BW- czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Pierścień smarujący	M (z funkcją smarowania)
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Wykonanie korpusu	M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Śruby montażowe	brak

Nr kat.	CDQ2B40M-75DMZ-M9BWL
---------	----------------------