



Najszybsza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy, podwójnego działania, średnica 50 mm, skok 50 mm
(CDQ2B50-50DCMZ-F7BASDPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2B50-50DCMZ-F7(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wbudowany magnes

Przelotowy otwór (standardowy)

Pneumatyczny

Średnica otworu 50 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 50 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

None

None

Wodoodporny wskaźnik dwukolorowy, automatyczny
przełącznik półprzewodnikowy, z wstępnie okablowanym
złączem M12-4 pin, z lampką kontrolną, 2-przewodowy,
liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,5 m, napięcie zasilania:
DC24V (DC10~28V)

2 szt. lub brak

Wykonanie na zamówienie

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDQ2B50-50DCMZ-F7(1)
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 29.09.2026r, g. 13:03