

Siłownik kompaktowy, średnica 63 mm, skok 35 mm (CDQ2B63-35DCMZ-M9PWVSBPC) - SMC



Numer artykułu SKU:  
**CDQ2B63-35DCMZ-M9(1)**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wbudowany magnes

Przelotowy otwór (standardowy)

Pneumatyczny

Średnica otworu 63 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 35 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

None

None

Wskaźnik dwukolorowy, przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, z fabrycznie podłączonym złączem M8-4 pin, z lampką sygnalizacyjną, 3-przewodowy (PNP), prostopadły, długość przewodu: 0,5 m, napięcie zasilania: DC5V, 12V, 24V (DC4,5~28V)

2 szt. lub brak

Wykonanie na zamówienie

Standardowy

DANE TECHNICZNE

|                               |                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                          | 35 mm                                                                                     |
| Sposób montażu                | B (otwory przelotowe)                                                                     |
| Rodzaj gwintu                 | Rc                                                                                        |
| Przylącze elektryczne         | SBPC (długość kabla 0,5 m, złącze M8 4-pinowe)                                            |
| Typ                           | standardowy                                                                               |
| Średnica tłoka D              | 63 mm                                                                                     |
| Czujnik położenia             | M9PWV- czujnik elektroniczny, z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel pionowy 0,5 m |
| Magnes                        | D (wbudowany)                                                                             |
| Pierścień smarujący           | bez funkcji smarowania                                                                    |
| Rowki do montażu czujników    | Z (rowki do montażu czujników)                                                            |
| Wykonanie korpusu             | CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)                              |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak                                                                                      |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | brak                                                                                      |
| Śruby montażowe               | brak                                                                                      |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | CDQ2B63-35DCMZ-M9(1) |
|---------|----------------------|