



Siłownik kompaktowy, średnica 63 mm, skok 45 mm (CDQ2B63-45DCMZ-L-P3DWASC) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2B63-45DCMZ-L-(1)

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników 2 szt. lub brak

Wbudowany magnes

Przelotowy otwór (standardowy)

Pneumatyczny

Średnica otworu 63 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 45 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

Wysyłane razem

None

Odporna na pole magnetyczne dwukolorowa dioda sygnalizacyjna, półprzewodnikowy przełącznik automatyczny, z fabrycznie okablowanym złączem M12-4 pin, z lampką sygnalizacyjną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,3 m, napięcie zasilania: DC24V

Wykonanie na zamówienie

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDQ2B63-45DCMZ-L-(1)
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 28.10.2026r, g. 09:01