

Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CDQ2B50TF-30DZ-M9BAL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2B50TF-30DZ-M9BAL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Przelotowy otwór (standardowy)

Pneumatyczny

Średnica otworu 50 mm

G

Standardowy skok 30 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

None

None

Wodoodporny wskaźnik dwukolorowy,
półprzewodnikowy wyłącznik automatyczny, przelotka, z
lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód
przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC24V
(DC10~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm	Nr kat.	CDQ2B50TF-30DZ-M9BAL
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)		
Rodzaj gwintu	G		
Przyłącze elektryczne	L (3 m)		
Typ	Standardowy		
Średnica tłoka D	50 mm		
Czujnik położenia	M9BA- czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m		
Magnes	D (wbudowany)		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)		
Wykonanie korpusu	Standard [tłoczysko z gwintem wewnętrznym]		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Śruby montażowe	brak		