



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy, średnica 80 mm, skok 15 mm (CDQ2B80TF-15DCMZ-XC6X271) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2B80TF-15DCMZ-(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Przelotowy otwór (standardowy)

Pneumatyczny

Średnica otworu 80 mm

G

Standardowy skok 15 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki
pręta

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Pierścień zabezpieczający, tłoczek, nakrętka końcowa
tłoczka wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelki z
fluoroelastomeru

DANE TECHNICZNE

Skok	15 mm	Nr kat.	CDQ2B80TF-15DCMZ-(1)
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)		
Rodzaj gwintu	G		
Typ	standardowy		
Średnica tłoka D	80 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany)		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)		
Wykonanie korpusu	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Śruby montażowe	brak		