



Siłownik kompaktowy, średnica 32 mm, skok 45 mm (CDQ2D32TF-45DCMZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2D32TF-45DCMZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------|--|
| Magnes | D (Wbudowany) |
| Sposób montażu | D (Ucho podwójne) |
| Typ | Standardowy |
| Średnica tłoka | Ø32 mm. |
| Typ gwintu przyłączy | TF (dla śr. tłoka 32-100 mm) |
| Pierścień smarujący | Bez funkcji smarowania |
| Skok | 45 |
| Wykonanie korpusu | CM [Rubber Bumper + Rod End Male Thread]. |
| Rowki do montażu czujników | Z (Rowki do montażu czujników) |
| Śruby montażowe | Brak |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |
| Odporność na temperaturę | Brak |
| Do małych prędkości | Brak |
| Ze stali nierdzewnej | Brak |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|--|
| Skok | 45 mm |
| Sposób montażu | D (Ucho podwójne) |
| Rodzaj gwintu | G |
| Typ | Standardowy |
| Średnica tłoka D | 32 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Pierścień smarujący | bez funkcji smarowania |
| Rowki do montażu czujników | Z (Rowki do montażu czujników) |
| Wykonanie korpusu | CM [amortyzacja elastyczna + zakończenie pręta gwintem zewnętrznym]. |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |
| Śruby montażowe | brak |

Nr kat.

CDQ2D32TF-45DCMZ