



Siłownik kompaktowy, średnica 63 mm, skok 20 mm (CDQ2D63-20DCMZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQ2D63-20DCMZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Wbudowany magnes | Wbudowany magnes |
| Styl montażu | Styl podwójnego widełek |
| Typ | Pneumatyczny |
| Średnica tłoka | Średnica otworu 63 mm |
| Typ gwintu portu | Gwint Rc/M |
| Skok cylindra | Standardowy skok 20 mm |
| Znacznik podwójnego skoku | Bez oznaczenia dwóch suwów |
| Skok cylindra 2 | Bez skoku cylindra 2 |
| Opcja korpusu | Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta |
| Rowek montażowy automatycznego wyłącznika | Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony |
| Śruba montażowa | None |
| Uchwyt końca tłoka | None |
| Automatyczny przełącznik | Bez automatycznego przełącznika |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Skok | 20 mm |
| Sposób montażu | D (ucho podwójne) |
| Rodzaj gwintu | Rc |
| Typ | standardowy |
| Średnica tłoka D | 63 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Pierścień smarujący | bez funkcji smarowania |
| Rowki do montażu czujników | Z (rowki do montażu czujników) |
| Wykonanie korpusu | CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |
| Śruby montażowe | brak |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | CDQ2D63-20DCMZ |
|---------|----------------|