



Siłownik kompaktowy, średnica 16 mm, skok 30 mm (CDQ2D16-30DCMZ-F7BAL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2D16-30DCMZ-F7BAL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wbudowany magnes

Styl podwójnego widełek

Pneumatyczny

Średnica cylindra 16 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 30 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki
pręta

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

None

None

Wodoodporny wskaźnik dwukolorowy,
półprzewodnikowy wyłącznik automatyczny, przelotka, z
lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód
przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC24V
(DC10~28V)

2 szt. lub brak

Wykonanie na zamówienie

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDQ2D16-30DCMZ-F7BAL
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.09.2026r, g. 00:38