



Siłownik kompaktowy, średnica 32 mm, skok 35 mm (CDQ2D32-35DMZ-W-M9NL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2D32-35DMZ-W-M9NL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Typ	Standardowy
Średnica tłoka	Ø32 mm.
Typ gwintu przyłączy	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka ø16 i 20 mm lub 32 skok 5mm)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	35
Wykonanie korpusu	M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Śruby montażowe	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	W (Końcówka widełkowa)
Czujnik położenia	M9N--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, LED, kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m).
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	35 mm	Nr kat.	CDQ2D32-35DMZ-W-M9NL
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)		
Rodzaj gwintu	Rc		
Przyłącze elektryczne	L (3 m)		
Typ	Standardowy		
Średnica tłoka D	32 mm		
Czujnik położenia	M9N- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, LED, kabel poziomy 0,5 m		
Magnes	D (wbudowany)		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)		
Wykonanie korpusu	M (tłoczek z gwintem zew.)		
Element wyposażenia tłoczyska	W (Końcówka widełkowa)		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Śruby montażowe	brak		