



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy, średnica 40, skok 200 (CDQ2G40-200DCZ-M9NL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2G40-200DCZ-M9NL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Działanie

Amortyzator

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Styl kołnierza głowicy

Pneumatyczny

Średnica otworu 40 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 200 mm

Podwójnego działania

Z gumowym zderzakiem

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

4 strony

Przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, uszczelka, z
lampką kontrolną, 3-przewodowy (NPN), liniowy, przewód
przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC5V, 12V, 24V
(DC4.5~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm	Nr kat.	CDQ2G40-200DCZ-M9NL
Amortyzacja	C (amortyzacja elastyczna)		
Sposób montażu	G (kołnierz z tyłu)		
Rodzaj gwintu	Rc		
Przyłącze elektryczne	L (3 m)		
Typ	standardowy		
Średnica tłoka D	40 mm		
Czujnik położenia	M9N- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, LED, kabel poziomy 0,5 m		
Magnes	D (wbudowany)		
Wykonanie korpusu	standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		