



Siłownik kompaktowy, średnica 40 mm, skok 40 mm (CDQ2L40-40DCMZ-M9NL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2L40-40DCMZ-M9NL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Styl stopy

Pneumatyczny

Średnica otworu 40 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 40 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki
pręta

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

None

None

Przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, uszczelka,
z lampką kontrolną, 3-przewodowy (NPN), liniowy,
przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC5V,
12V, 24V (DC4.5~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm	Nr kat.	CDQ2L40-40DCMZ-M9NL
Sposób montażu	L (łapy)		
Rodzaj gwintu	Rc		
Przyłącze elektryczne	L (3 m)		
Typ	standardowy		
Średnica tłoka D	40 mm		
Czujnik położenia	M9N- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, LED, kabel poziomy 0,5 m		
Magnes	D (wbudowany)		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)		
Wykonanie korpusu	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Śruby montażowe	brak		