



Siłownik kompaktowy, średnica 40 mm, skok 50 mm (CDQ2L40-50DZ-D-M9BZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2L40-50DZ-D-M9BZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	L (Łapy)
Typ	Standardowy
Średnica tłoka	Ø40 mm.
Typ gwintu przyłączy	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka Ø16 i 20 mm lub 32 skok 5mm)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	50
Wykonanie korpusu	Standard [tłoczek z gwintem wewnętrznym]
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Śruby montażowe	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	D (Wspornik typu A + łącznik)
Czujnik położenia	M9B--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	Z (5 m).
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm	Nr kat.	CDQ2L40-50DZ-D-M9BZ
Sposób montażu	L (łapy)		
Rodzaj gwintu	Rc		
Przyłącze elektryczne	Z (5 m)		
Typ	standardowy		
Średnica tłoka D	40 mm		
Czujnik położenia	M9B- czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m		
Magnes	D (wbudowany)		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)		
Wykonanie korpusu	standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)		
Element wyposażenia tłoczyska	D (wspornik typu A + łącznik)		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Śruby montażowe	brak		