AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik pneumatyczny kompaktowy, odporny na pył, średnica 20, skok 40 (CDQ2B20-40DZ-XC4C) - SMC



**Numer artykułu SKU: CDQ2B20-40DZ-XC4C**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 8 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Magnes | D (Wbudowany) |
| Sposób montażu | B (Otwory przelotowe) |
| Średnica tłoka | Ø20 mm. |
| Typ gwintu przyłączy | Rc (lub gwint M dla śr. tłoka ø16 i 20 mm lub 32 skok 5mm) |
| Skok | 40 |
| Wykonanie korpusu | Standard [tłoczysko z gwintem wewnętrznym] |
| Rowki do montażu czujników | Z (Rowki do montażu czujników) |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Dust Resistant Specifications | XC4C [With heavy-duty scraper (Applicable powder particle size: 50 to 100 µm)] |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Nr kat. | CDQ2B20-40DZ-XC4C |