



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, pyłoszczelny, średnica 20 mm, skok 5 mm
(CDQ2B20-5DZ-XC4C) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2B20-5DZ-XC4C

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|--|
| Magnes | D (Wbudowany) |
| Sposób montażu | B (Otwory przelotowe) |
| Średnica tłoka | Ø20 mm. |
| Typ gwintu przyłączy | Rc (lub gwint M dla śr. tłoka Ø16 i 20 mm lub 32 skok 5mm) |
| Skok | 5 |
| Wykonanie korpusu | Standard [tłoczek z gwintem wewnętrznym] |
| Rowki do montażu czujników | Z (Rowki do montażu czujników) |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Dust Resistant Specifications | XC4C [With heavy-duty scraper (Applicable powder particle size: 50 to 100 µm)] |

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDQ2B20-5DZ-XC4C