AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny kompaktowy, pyłoszczelny, średnica 25 mm, skok 35 mm (CDQ2B25-35DZ-XC4A) - SMC



Numer artykułu SKU: CDQ2B25-35DZ-XC4A

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 8 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Średnica tłoka	Ø25 mm.
Typ gwintu przyłączy	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka ø16 i 20 mm lub 32 skok 5mm)
Skok	35
Wykonanie korpusu	Standard [tłoczysko z gwintem wewnętrznym]
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Dust Resistant Specifications	XC4A [With 2 Lube-retainers (Applicable powder particle size: 20 to 50 µm)]

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDQ2B25-35DZ-XC4A