



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, odporny na kurz, średnica 50, skok 75  
(CDQ2B50TF-75DZ-XC4A) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDQ2B50TF-75DZ-XC4A**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Magnes                        | D (Wbudowany)   |
| Sposób montażu                | B (Otwory przelotowe)   |
| Średnica tłoka                | Ø50 mm.   |
| Typ gwintu przyłączy          | TF.   |
| Skok                          | 75  |
| Wykonanie korpusu             | Standard [tłoczek z gwintem wewnętrznym]                                    |
| Rowki do montażu czujników    | Z (Rowki do montażu czujników)  |
| Czujnik położenia             | Bez czujników   |
| Przyłącze elektryczne         | Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)                            |
| Dust Resistant Specifications | XC4A [With 2 Lube-retainers (Applicable powder particle size: 20 to 50 µm)] |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDQ2B50TF-75DZ-XC4A