AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy, średnica 32 mm, skok 15 mm (CDQ2B32TF-15DZ-L-M9PV) - SMC



Numer artykułu SKU: CDQ2B32TF-15DZ-L-M9P

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Typ	Standardowy
Średnica tłoka	Ø32 mm.
Typ gwintu przyłączy	TF (dla śr. tłoka 32-100 mm)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	15
Wykonanie korpusu	Standard [tłoczysko z gwintem wewnętrznym]
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Śruby montażowe	L (Wysyłane z siłownikiem)
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	M9PV--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, LED, kabel pionowy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDQ2B32TF-15DZ-L-M9P

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 06:16