

Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne skokowe, średnica 100 mm, skok 20+50 mm (CDQ2B100TF-20+50DCZ-XC10) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2B100TF-20+50DCZ-

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Średnica tłoka	100 mm
Typ gwintu przyłączy	TF (Gwint G, śr. tłoka ø32 do 100 mm)
Skok S1 (Dla innych skoków, skontaktuj się z SMC)	20mm
Skok S2 (Maksymalna wartość dla S1+S2)	60 mm(ø12, ø16), 100 mm(ø20, ø25), 200 mm(ø32 do ø100)): 50
Wykonanie korpusu	C (Amortyzacja elastyczna)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDQ2B100TF-20+50DCZ-