

Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne skokowe, średnica 100 mm, skok 20+50 mm (CDQ2B100TF-20+50DCMZ-XC10) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2B100TF-20+50DCMZ

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Średnica tłoka	100 mm
Typ gwintu przyłączy	TF (Gwint G, śr. tłoka $\varnothing 32$ do 100 mm)
Skok S1 (Dla innych skoków, skontaktuj się z SMC)	20mm
Skok S2 (Maksymalna wartość dla S1+S2)	60 mm($\varnothing 12$, $\varnothing 16$), 100 mm($\varnothing 20$, $\varnothing 25$), 200 mm($\varnothing 32$ do $\varnothing 100$)): 50
Wykonanie korpusu	CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczek z gwintem zewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDQ2B100TF-20+50DCMZ

Data wygenerowania podsumowania: 29.09.2026r, g. 14:12