

Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne skokowe, średnica 20 mm, skok 10+0 mm (CDQ2B20-10+0DCMZ-XC11) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2B20-10+0DCMZ-XC1

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Średnica tłoka	20 mm
Typ gwintu przyłączy	Rc (ø32-100; gwint M: ø12-25)
Skok A (Dla innych skoków, skontaktuj się z SMC)	10mm
Skok B-A (Maksymalna wartość dla B)	30 mm(ø12, ø16), 50 mm(ø20 do ø100)): 0
Wykonanie korpusu	CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDQ2B20-10+0DCMZ-XC1