



Siłownik kompaktowy dwustronnego działania, średnica 63 mm (CDQ2B63TF-15+5DMZ-XC11) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2B63TF-15+5DMZ-XC

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Średnica tłoka	63 mm
Typ gwintu przyłączy	TF (Gwint G, śr. tłoka $\varnothing 32$ do 100 mm)
Skok A (Dla innych skoków, skontaktuj się z SMC)	15mm
Skok B-A (Maksymalna wartość dla B)	30 mm($\varnothing 12$, $\varnothing 16$), 50 mm($\varnothing 20$ do $\varnothing 100$)): 5
Wykonanie korpusu	M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDQ2B63TF-15+5DMZ-XC