



Siłownik kompaktowy dwustronnego działania, średnica 32, skok 25 (CDQ2B32-25+25DCMZ-M9NL-XC11) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2B32-25+25DCMZ-M9

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Średnica tłoka	32 mm
Typ gwintu przyłączy	Rc (ø32-100; gwint M: ø12-25)
Skok A (Dla innych skoków, skontaktuj się z SMC)	25mm
Skok B-A (Maksymalna wartość dla B)	30 mm(ø12, ø16), 50 mm(ø20 do ø100)): 25
Wykonanie korpusu	CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczek z gwintem zewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	M9N--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, LED, kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDQ2B32-25+25DCMZ-M9

Data wygenerowania podsumowania: 09.09.2026r, g. 10:17