



Siłownik kompaktowy, średnica tłoka 50 mm, skok 10 mm (CDQ2B50-10DCMZ-A93LS) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2B50-10DCMZ-A93LS

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|---|
| Magnes | D (Wbudowany) |
| Sposób montażu | B (Otwory przelotowe) |
| Typ | Standardowy |
| Średnica tłoka | Ø50 mm. |
| Typ gwintu przyłączy | Rc (lub gwint M dla śr. tłoka Ø16 i 20 mm lub 32 skok 5mm) |
| Pierścień smarujący | Bez funkcji smarowania |
| Skok | 10 |
| Wykonanie korpusu | CM [Rubber Bumper + Rod End Male Thread]. |
| Rowki do montażu czujników | Z (Rowki do montażu czujników) |
| Śruby montażowe | Brak |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak |
| Czujnik położenia | A93--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m |
| Przyłącze elektryczne | L (3 m). |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |
| Odporność na temperaturę | Brak |
| Do małych prędkości | Brak |
| Ze stali nierdzewnej | Brak |



Uszczelnienie z fluorokauczuku Brak

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | CDQ2B50-10DCMZ-A93LS |
|---------|----------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:49