

Siłownik pneumatyczny, krótki skok, średnica 63, skok 15 (CDQ2B63-15DZ-M9PV-XC8) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2B63-15DZ-M9PV(1)

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Średnica tłoka	63 mm
Typ gwintu przyłączy	Rc (ø32-100; gwint M: ø12-25)
Skok	15mm
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	M9PV--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, LED, kabel pionowy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)
Wykonanie specjalne	XC8 (Siłownik o regulowanym skoku/regulowany typ wydłużenia)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDQ2B63-15DZ-M9PV(1)