



Siłownik kompaktowy, średnica 12 mm, skok 30 mm (CQ2B12-30DM) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CQ2B12-30DM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|--|
| Wbudowany magnes | Bez wbudowanego magnesu |
| Styl montażu | Przelotowy otwór (standardowy) |
| Typ | Pneumatyczny |
| Średnica tłoka | Średnica otworu 12 mm |
| Typ gwintu portu | Gwint Rc/M |
| Skok cylindra | Standardowy skok 30 mm |
| Znacznik podwójnego skoku | Bez oznaczenia dwóch suwów |
| Skok cylindra 2 | Bez skoku cylindra 2 |
| Opcja korpusu | Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka |
| Rowek montażowy automatycznego wyłącznika | Brak rowka montażowego dla przełącznika automatycznego |
| Śruba montażowa | None |
| Uchwyt końca tłoka | None |
| Automatyczny przełącznik | Bez automatycznego przełącznika |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Skok | 30 mm |
| Sposób montażu | B (otwory przelotowe) |
| Rodzaj gwintu | M |
| Typ | standardowy |
| Średnica tłoka D | 12 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | brak |
| Pierścień smarujący | bez funkcji smarowania |
| Rowki do montażu czujników | brak |
| Wykonanie korpusu | M (tłoczek z gwintem zewnętrznym) |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |
| Śruby montażowe | brak |

| | |
|---------|-------------|
| Nr kat. | CQ2B12-30DM |
|---------|-------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 12:37