



## Siłownik kompaktowy, podwójnego działania (CQ2B20-25DM) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CQ2B20-25DM**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Wbudowany magnes                          | Bez wbudowanego magnesu                                |
| Styl montażu                              | Przelotowy otwór (standardowy)                         |
| Typ                                       | Pneumatyczny                                           |
| Średnica tłoka                            | Średnica otworu 20 mm                                  |
| Typ gwintu portu                          | Gwint Rc/M                                             |
| Skok cylindra                             | Standardowy skok 25 mm                                 |
| Znacznik podwójnego skoku                 | Bez oznaczenia dwóch suwów                             |
| Skok cylindra 2                           | Bez skoku cylindra 2                                   |
| Opcja korpusu                             | Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka                        |
| Rowek montażowy automatycznego wyłącznika | Brak rowka montażowego dla przełącznika automatycznego |
| Śruba montażowa                           | None                                                   |
| Uchwyt końca tłoka                        | None                                                   |
| Automatyczny przełącznik                  | Bez automatycznego przełącznika                        |
| Liczba automatycznych przełączników       | 2 szt. lub brak                                        |
| Wykonanie na zamówienie                   | Standardowy                                            |

## DANE TECHNICZNE

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Średnica tłoka                 | 20 mm                                                |
| Skok                           | 25 mm                                                |
| Sposób montażu                 | B (otwory przelotowe)                                |
| Rodzaj gwintu                  | M                                                    |
| Typ                            | standardowy                                          |
| Czujnik położenia              | bez czujników                                        |
| Pierścień smarujący            | bez funkcji smarowania                               |
| Rowki do montażu czujników     | brak, również dla siłowników śr.12-25 mm bez magnesu |
| Wykonanie korpusu              | M (tłoczek z gwintem zewnętrznym)                    |
| Opcje zakończenia tłoczyska    | brak                                                 |
| Śruby montażowe                | brak                                                 |
| Końcówka mocująca na tłoczysku | brak                                                 |
| Magnes w tłoku                 | brak                                                 |

|         |             |
|---------|-------------|
| Nr kat. | CQ2B20-25DM |
|---------|-------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 01:47