AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik kompaktowy, dwustronnego działania, z automatycznym wyłącznikiem (CDQ2A100-25DMZ) - SMC



**Numer artykułu SKU: CDQ2A100-25DMZ**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wbudowany magnes | Wbudowany magnes |
| Styl montażu | Styl z gwintem na obu końcach |
| Typ | Pneumatyczny |
| Średnica tłoka | Średnica otworu 100 mm |
| Typ gwintu portu | Gwint Rc/M |
| Skok cylindra | Standardowy skok 25 mm |
| Znacznik podwójnego skoku | Bez oznaczenia dwóch suwów |
| Skok cylindra 2 | Bez skoku cylindra 2 |
| Opcja korpusu | Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka |
| Rowek montażowy automatycznego wyłącznika | Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony |
| Śruba montażowa | None |
| Uchwyt końca tłoka | None |
| Automatyczny przełącznik | Bez automatycznego przełącznika |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Średnica tłoka** | 100 mm |
| **Skok** | 25 mm |
| **Sposób montażu** | A (otwory gwintowane z obu stron) |
| **Rodzaj gwintu** | Rc |
| **Typ** | standardowy |
| **Czujnik położenia** | bez czujników |
| **Pierścień smarujący** | bez funkcji smarowania |
| **Wykonanie korpusu** | M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| **Opcje zakończenia tłoczyska** | brak |
| **Śruby montażowe** | brak |
| **Końcówka mocująca na tłoczysku** | brak |
| **Magnes w tłoku** | D (wbudowany) |
| **Sposób mocowania czujników** | Z (w rowkach do montażu czujników) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | CDQ2A100-25DMZ |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 06:14