



Siłownik kompaktowy, średnica 32 mm, skok 60 mm (CDQ2A32-60DZ-XB10) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQ2A32-60DZ-XB10**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|--|
| Wbudowany magnes | Wbudowany magnes |
| Styl montażu | Styl z gwintem na obu końcach |
| Typ | Pneumatyczny |
| Średnica tłoka | Średnica otworu 32 mm |
| Typ gwintu portu | Gwint Rc/M |
| Znacznik podwójnego skoku | Bez oznaczenia dwóch suwów |
| Skok cylindra 2 | Bez skoku cylindra 2 |
| Opcja korpusu | Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka) |
| Rowek montażowy automatycznego wyłącznika | Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony |
| Śruba montażowa | None |
| Uchwyt końca tłoka | None |
| Automatyczny przełącznik | Bez automatycznego przełącznika |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Wykonanie na zamówienie | Średni skok z użyciem dedykowanej obudowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------|--|
| Średnica tłoka | 32 mm |
| Skok | 60 mm |
| Sposób montażu | A (otwory gwintowane z obu stron) |
| Rodzaj gwintu | Rc |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Wykonanie korpusu | standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym) |
| Magnes w tłoku | D (wbudowany) |

| | |
|---------|-------------------|
| Nr kat. | CDQ2A32-60DZ-XB10 |
|---------|-------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 20:15